



Vertically Integrated, Made in the USA




永熙机电

上海市虹梅南路1507号2幢202室, 200237

Tel: (21)5429 6845 Fax: (021) 5429 6847

www.yonshi.com.cn email: info@yonshi.com.cn

657 系列球阀



设计理念

657系列2位角型球阀设计有多种配置以满足不同接口要求。657系列最初是针对水处理行业设计。大多数PVC和白色填充型聚丙烯阀体获得NSF标准42认证。填充型聚丙烯适合于化工行业。

最大工作压力-----8.61Bar

最大工作温度-----60°C

阀芯通径尺寸-----9.5mm

选项

阀体材质:	灰色PVC (标准), 白色PVC, 白色PP, 黑色PP, 黑色尼龙, 黑色PVDF (Kynar®)		
密封材料:	Buna-N丁腈橡胶, 丙乙烯, 氟橡胶 (Viton®)		
接口形式:	1/8". 1/4". 3/8" 外螺纹NPT 1/4". 3/8". 1/2" 内螺纹 NPT 1/4". 3/8". SMC快插接口 1/8". 1/4". 3/8". 1/2" 宝塔接头	3/8" 平接头 锥型接头 1/4". 3/8" JACO接口 (没有NSF标准42认证) 1/2"内螺纹NPT附不锈钢衬环	
手柄选择:	长手柄 (标准), 短手柄		

订货编号示例

阀体材质 PVC	进口接口 1/4" 外螺纹	出口接口 1/4" 内螺纹	密封 Buna-N	手柄 短手柄
-------------	------------------	------------------	--------------	-----------

SMC 产品编号: PVC 657-4M4F-B, SHORT HDL

在阀门开启时手柄位置在进口接口上方。SMC产品编号根据从左到右顺序排列:
先进口再出口

举例: PVC 638-4M4F-B, SHORT HDL= 1/4" MNPT进口 X 1/4" FNPT出口